

NO DE CATALOGUE	DESCRIPTION	QTÉ MAX
Unités à batterie		
NV-6-36-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 6 V 36 W	25
NV-12-72-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 72 W	25
NV-12-90-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 90 W	10
NV-12-120-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 120 W	10
NV-12-150-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 150 W	5
NV-12-180-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 180 W	5
NV-12-250-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 250 W	5
NV-12-360-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Nova 12 V 360 W	10
G-6-36-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie pour urgence seulement Galaxy 6 V 36 W	10
Enseignes en thermoplastique		
VE-RM-L-U-OLR-M-UDC-120/347V	Homme qui court Verde à face et pictogrammes universels 6 - 24 V c.c.	20
VE-RM-L-U-OLR-120/347V	Homme qui court Verde à face et pictogrammes universels, C.A. seulement	10
VE-RM-SP-L-U-OLR-M-120/347V	Homme qui court Verde à face et pictogrammes, alimentation autonome	20
EC-E-L-R-U-M-120/347V	Enseigne EXIT Esco à face universelle, C.A. seulement	25
EC-E-L-R-U-M-UDC-120/347V	Enseigne EXIT Esco à face universelle 6 - 24 V c.c.	25
EC-E-SP-L-R-U-M-120/347V	Enseigne EXIT Esco à face universelle, alimentation autonome	25
Signes d'acier		
SL-RM-L-U-OLR-M-UDC-120/347V	Homme qui court Stella à face et pictogrammes universels 6 - 24 V c.c.	20
SL-RM-L-U-OLR-120/347V	Homme qui court Stella à face et pictogrammes universels, C.A. seulement	10
SL-RM-SP-L-U-OLR-M-120/347V	Homme qui court Stella à face et pictogrammes, alimentation autonome	20
SL-E-L-R-U-M-UDC-120/347V	Enseigne EXIT Stella à face universelle 6 - 24 V c.c.	50
SL-E-L-R-U-M-120/347V	Enseigne EXIT Stella à face universelle, C.A. seulement	20
SL-E-SP-L-R-U-M-120/347V	Enseigne EXIT Stella à face universelle, alimentation autonome	20
SL-S-L-R-U-M-UDC-120/347V	Enseigne SORTIE Stella à face universelle 6 - 24 V c.c.	20
SL-S-SP-L-R-U-M-120/347V	Enseigne SORTIE Stella à face universelle 30 minutes, alimentation autonome	10
SL-S-SP-L-R-U-M-90SP-120/347V	Enseigne SORTIE Stella à face universelle 90 minutes, alimentation autonome	10
Unités combo		
VE-RM-12-25-L-1-OLR-M-2-12W-120/347V	Combo Homme qui court Verde 12 V 25 W, pictogrammes universels	10
EC-C-L-R-U-M-120/347V	Combo Exit Esco	10
SL-RM-6-36-L-U-OLR-M-2SR9W-120/347V	Combo Homme qui court Stella 6 V 36 W, pictogrammes universels	25
SL-E-6-36-L-R-U-2SR9W-120/347V	Combo Exit Stella 6 V 36 W	50
SL-S-6-36-L-R-U-2SR9W-120/347V	Combo Sortie Stella 6 V 36 W	25



Expédition rapide

Expédition en 24 h / Cueillette 3 h

NO DE CATALOGUE	DESCRIPTION	QTÉ MAX
SR1-6V-9W	Phare satellite simple en plastique 6 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR1-12V-9W	Phare satellite simple en plastique 12 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR1-12V-12WQ	Phare satellite simple en plastique 12 V 12 W, lampe quartz-halogène	20
SR-1-6-24V5WLED	Phare satellite simple en plastique 6-24 V 5 W, lampe DEL	20
SR2-6V-9W	Phare satellite double en plastique 6 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR2-12V-9W	Phare satellite double en plastique 12 V 9 W, lampe au tungstène	20
SR2-12V-12WQ	Phare satellite double en plastique 12 V 12 W, lampe quartz-halogène	20
SR-2-6-24V5WLED	Phare satellite double en plastique 6-24 V 5 W, lampe DEL	20
Éclairage Luce		
BS100LED-4HT-48W-WT40-120-277V	BS100 DEL En polycarbonate, étanche aux vapeurs, 4 600 lm	25
BS100-T8-4HT-232W-120V	BS100 En polycarbonate, étanche aux vapeurs, T8 4 pi. <i>Ballast Advance à allumage instantané</i>	50
BX910LED-4HT-50W-WT40-120-277V	Acciaio® Eco DEL En acier, étanche aux vapeurs, 4 700 lm, 4 000 K	25
BX920-4HT-232WT8-120V	Acciaio® En acier, étanche aux vapeurs, T8 4 pi, C.A. seul. (lampes incl.)	25
MEZ-LED-AC-WH-120/277V	Unité Mezzo DEL, C.A. seul., boîtier blanc	25
MEZ-LED-AC-DB-120/277V	Unité Mezzo DEL, C.A. seul., boîtier bronze	25
MEZ-LED-AC-BK-120/277V	Unité Mezzo DEL, C.A. seul., boîtier noir	25
PLX-2-WT40-120/277V	Planex® DEL à écran plat, 2 pi x 2 pi, 4 000 K	25
PLX-14-WT40-120/277V	Planex® DEL à écran plat, 1 pi x 4 pi, 4 000 K	25
PLX-4-WT40-120/277V	Planex® DEL à écran plat, 2 pi x 4 pi, 4 000 K	25

*Les modifications ne sont pas autorisées sur les articles du programme pour expédition rapide. Les modifications sont toutefois disponibles par le processus de commande normal.

Conditions générales de l'Expédition rapide

Désignation pour Expédition rapide

Pour assurer un traitement en Expédition rapide, veuillez noter « Expédition rapide » sur votre bon de commande. Pour une cueillette de commande en 3 heures ouvrables, veuillez acheminer la commande par télécopieur et téléphoner à votre représentant aux ventes internes.

Limites des quantités

Le programme Expédition rapide en 24 h est conçu pour traiter rapidement les commandes en fonction de quantités maximales indiquées pour chaque modèle. Veuillez contacter votre représentant Beghelli pour les commandes qui dépassent les quantités indiquées ci-dessus.

Expédition en 24 h

Avec notre programme Expédition rapide, votre commande sera expédiée au plus tard le jour suivant par notre service de messagerie régulier qui en fera la cueillette. Nos conditions générales d'expédition s'appliquent.

Modifications

Afin de réaliser l'objectif du programme Expédition rapide, veuillez limiter vos commandes aux modèles et options présentés dans cette brochure. Veuillez contacter votre représentant pour les délais d'approvisionnement des autres produits de Beghelli ou pour les produits modifiés.